

ひょう量:220g～12kg / 最小表示:0.001g～0.1g

バックライト液晶表示

専用風防

AJII series 高精度電子天びん

音叉式力センサ

音叉センサ
5年保証

研究・分析・品質検査など様々な用途に幅広く対応する
高分解能・高性能天びん

特長

- 様々な用途に幅広く対応
- A4サイズに収まるコンパクト設計
- 大きく見やすいバックライト液晶表示

仕様

- 風袋引き範囲 ゼロ～ひょう量
- スパン調整 外部校正分銅による手動スパン調整
- 過負荷時表示 ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
- 温湿度範囲 5～35℃、湿度80%rh以下(ただし結露の無いこと)
- 電源 専用ACアダプタ(UM131)(付属)
- 出力 RS-232C 双方向出力(Din 5P) 標準装備



AJII-2200



AJII-220

型式	AJII-220	AJII-320	AJII-420	AJII-620	AJII-1200	AJII-2200	AJII-3200	AJII-4200	AJII-6200	AJII-12K
ひょう量(Max)	220g	320g	420g	620g	1200g	2200g	3200g	4200g	6200g	12kg
最小表示	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
直線性	±0.002g	±0.003g	±0.003g	±0.004g	±0.01g	±0.02g	±0.03g	±0.03g	±0.03g	±0.1g
再現性(σ)	0.001g	0.001g	0.001g	0.001g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.01g	0.1g
計量皿寸法	φ118mm				W170× D140mm	W180×D160mm				
外形寸法(WDH)	182×235×168mm(風防を含む)				182×235 ×75mm	192×265×87mm				
税抜価格	¥80,000	¥85,000	¥108,000	¥130,000	¥67,000	¥87,000	¥92,000	¥113,000	¥135,000	¥89,000

オプション

型式	製品名	税抜価格
-BT	バッテリー駆動(12時間充電、24時間駆動)	¥12,000
-DU	床下ひょう量(下吊り)	¥10,000
-DS	ダイレクトスタート	¥10,000

※工場出荷時のみ対応

周辺機器

型式	製品名	税抜価格
CSP-240	プリンタ	¥140,000
CSP-160II	プリンタ	¥72,000

様々な用途に幅広く対応

重量測定モードはもちろん、部品などの数量を数える個数(計数)モードや測定物の判別結果をHI(多い)/OK(適量)/LO(少ない)で表示するリミット(コンパレータ)モードなども設定できます。小さなボディで多様な計量用途に対応できるたのもしい一台です。

数値のチラつきや、安定のしづらさを設定で改善可能

はかりが風や振動などの影響を受けている場合は、設定を変更することにより安定度を改善することができます。安定判別を大きくして応答速度を遅くすると安定しやすくなります。使用環境に合わせた安定度の設定が可能です。

バッテリー駆動(オプション)で、場所を選ばず使用可能

ニッケル水素電池で12時間充電、24時間駆動が可能です。

音叉式力センサ搭載で、安心の5年保証

長期安定性と高耐久性を誇る音叉式力センサだからできた、センサメカユニットの5年間保証です。安心して長く、正しく計量し続けることができます。