

MDF-DU502VHS1 メーカー希望小売価格 1.980.000 円(原・場付搬入者別)

MDF-DU702VHS1 メーカー希望小売価格 2,350,000 円(商・場付搬入費別)



VIP ECO

ノンフロン 単相100V -85℃超低温フリーザー









729 L / 528 L

単相100Vで-85℃運転 自然冷媒とインバーター制御搭載の「VIP ECO」シリーズ

PHCのNew VIP ECO は

自然冷媒(ノンフロン)とインバーター制御により高い省エネを実現 断熱性能・収納効率を向上させた新プラットフォームを採用 信頼性・安全性を重視した冷却性能と、断熱性能・収納効率 の向上は、大規模バイオバンクなどで優位性を発揮します

エネルギー消費を低減 超低温保存ソリューション

エネルギー効率の高い自然冷媒は フリーザーの性能を損なうことなく 環境への影響を削減 さらに新搭載のインバーターコンプ レッサーでの運転制御により、 旧モデル比較で消費電力を削減します

断熱性能と収納効率が向上 新世代プラットフォーム

収納効率に優れる外扉断熱方式と、 温度分布に有効な内扉を複合的に 採用した新プラットフォームは、従来 機種と同様のフットプリントを維持し ながら収納効率

が約10%向上 700Lクラスで、 2インチのクラ イオボックスを 576個収納可能



新開発"EZlatch(ィージーラッチ)"

人間工学に基いた新開発 "EZlatch(ィージーラッチ)"ドアハンドルの 採用により、さらに簡単に保存サンプ

ルにアクセスが 可能





消費電力 8.0kWh/day 少ない消費電力で省エネ運転

エネルギー効率の高い自然冷媒はフリー ザーの性能を損なうことなく環境への影響

さらに新搭載のインバーターコンプレッサー は低速までの運転制御を可能にして 電力を消費する冷凍運転のオン/オフを

これらの組み合わせにより、1日あたりの消 費電力を約8.0kWに抑えます

室温23℃ 設定-80℃ MDF-DIJ702VHS1(100V50Hz)の実測値

中仕切りレスで フレキシブルな棚レイアウト



ブルな棚レイアウトが可 能。ラックの収納方法は 5段または4段が選択で き、内扉もオプションで 5枚または4枚タイプが 選択可能



写直は MDF-DU702VX

大型カラー液晶タッチパネル



直感的で分かりやす い大型カラー液晶タッ チパネルは、グローブ をしたままで操作でき キーロックも標準装 備運転状況はUSBで PCヘデータ転送可能



Since 1966

VIP ECO

ノンフロン -85℃超低温フリーザー

ボディの前面左右を面取りした


["]C面カット(コーナーカット)デザイン["]で、並列設置時の

フットプリント約110 mm 削減

C面カット(コーナーカット)デザインにより 複数台設置時のドア開閉スペースを 削減

3台並列設置時のフット プリントを約110 mm削減 複数台数の設置時に 優位性を発揮します。





日常のストレスフリーな使用感を実現する 新開発 自動陰圧開放ポート & 5層パッキン

外気圧と庫内気圧の差によって自動的に作動する新開発の

自動陰圧開放ポートと、新採用 の5層パッキンを採用 陰圧の自動開放とパッキン周り の霜付低減により、頻繁なドア 開閉を行うユーザーにおいて 4. 快適かは田咸を宝钼



MDF-DU502VHS1 886 75 790 21	34 882 105 794 600
1560	40 40 33 14 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
MDF-DU702VHS1 1126	34 882 105 794
75 1030 21	11 11 12 13 14 10

内	容		뮾	729 L	528 L	
外			装	塗装	鋼板	
内			装	塗装	鋼板	
外			屝	1 枚 🥸	整装鋼板	
内			屝	2枚 断熱材:硬	質ウレタンボード	
断	療		材	硬質発泡ポリウレタン(CP発泡)+	·真空断熱材(VIP PLUS: 20 mm)	
	棚			ステンレス製 3 枚	(耐荷重50 kg/枚)	
開	放ポ	_	۲	自動:1 ヶ所 / 手動:1 ヶ所		
測	定		孔	3 ヶ所 キャビネット背面上部、庫内底左右奥(各孔 φ17 mm)		
錠			前	シリンダー錠1 個(外扉	シリンダー錠1個(外扉ラッチハンドルに内蔵)	
+	ヤス	タ	-	4 個(調館	4 個(調節足2 ヶ所)	
製	品	質	뮬	279 kg	247 kg	
冷	凍		路	二元冷凍回路		
冷	却	方	式	自然対流式		
圧	縮機	高温側 / 低温	側	750 W / 750 W		
冷	媒	高温側 / 低温	側	HC冷媒(ノンフロン) / HC冷媒(ノンフロン)		
電			源	単相100 V 50 Hz / 60 Hz		
電	源 容 量	50Hz/60Hz		15 A / 15 A		
電動機定格消費電力 50Hz/60Hz		530 W/540 W	420 W/430 W			
最	大 放 熱 量	50Hz/60Hz		3672 kJ/h/3600 kJ/h	3204 kJ/h/3240 kJ/h	
冷	却	性	能	-85 ℃ (周囲温度:30 ℃ 無負荷)		
温	度	調	節	マイコン制御式		
温	度	表	示	液晶表示(タッチパネル)		
			報	設定温度+5 °C~+40°C(初期設定+10 °C)		
高	温	警		警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅		
			約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転			
			設定温度-5 °C~-40 °C(初期設定-10 °C)			
低	低温警		報	警報設定範囲外で、ALARM表示文字点滅 庫内温度表示点滅		
				約15 分遅延後、Warning表示、ブザー断続音、遠隔警報接点反転		
۴	ア	警	報	DOOR状態表示、点灯、ブザー断続音(2分遅延、0~15分可変)		
フ	ィルタ	一 警	報	FILTER状態表示、ブザー断続音、遠隔警報なし		
遠	隔警	報 接	点	遠隔警報端子3P:DC30V 2A、温度警報 ドア警報 停電警報 遠隔警報		
自	己診	断機	能	各センサー異常時、Warning文字表示点滅		
	こ 診 町 機 能		メッセージ欄にエラー表示、ブザー音断続音、遠隔警報出力			
運	運転モニター機能		能	STATUS=		
運 転 モ ニ タ ー #		/ 一 /成	ž ПЕ	設置環境温度異常	/高負荷運転表示	
У	モリーバ・	ックアッ	プ	不揮発性メモリー		

超低温フリーザー

MDF-DU502VHS1-PJ

790 mm × 882 mm × 1993 mr

630 mm × 600 mm × 1400 mm

MDF-DU702VHS1-PJ

1030 mm×882 mm×1993 mm

870 mm × 600 mm × 1400 mm

幅×奥行×高さ

幅×奥行×高さ

◎製品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。 ◎本製品の各データは、当社基準で測定しています。

品 番	メーカー希望小売価格 (税・据付搬入費別)	貯蔵ラック・貯蔵ボックス フルセット価格※
MDF-DU702VHS1-PJ	2,350,000 円	3,309,040 円
MDF-DU502VHS1-PJ	1,980,000 円	2,619,360 円

MDF-DU702VH= 貯蔵ラック MDF-24SR1 ×24個 貯蔵ボックスMDF-2081BX計576個

MDF-DU502VH= 貯蔵ラック MDF-24SR1 貯蔵ボックスMDF-2081BX計384個

オプション (取付をご依頼された場合は別途有料になります。取付費については当社へお問い合わせ下さい。)

- ●自記温度記録計 MTR-G85C-PJ ●貯蔵ラック MDF-24SR1-PJ ・メーカー希望小売価格: 180,000円(税別) 200V用 記録範囲:-100℃~+40℃
- ●記録計用紙 RP-G85-PJ ・メーカー希望小売価格:9,000円(税別)
- ●インクペン PG-R-PJ ·メーカー希望小売価格:4.000円(程則)
- ●自記温度記録計 MTR-85H-PJ ・メーカー希望小売価格: 178,000円(税別) 記録範囲:-100℃~+50℃
- ●取付金具 MDF-S3085-PJ メーカー希望小売価格:10,000円(税別)
- ●記録計用紙 RP-85-PJ ・メーカー希望小売価格:6,500円(税別) 6巻入り(1年分)
- ●フェルトペン DF-38FP-PJ ·メーカー希望小売価格:4,000円(税別)

- ·メーカー希望小売価格:21,000円(税別) 外形寸法:W139 mm×D559 mm×H336 mm
- ●貯蔵ボックス MDF-2081BX-PJ ·メーカー希望小売価格:23,700円(税別) (30個/梱包:1個単価:790円(税別)) 適用チューブ×本数:1.2mL·2mL×81本
- ●小内扉キット MDF-7ID5-PW ・メーカー希望小売価格: 150.000円(税別) MDF-DU702VH用小内扉5枚セット
- ●小内扉キット MDF-7ID4-PW ·メーカー希望小売価格: 150,000円(税別) MDF-DU702VH用小内扉4枚セット
- ●小内扉キット MDF-5ID5-PW ・メーカー希望小売価格: 150,000円(税別) MDF-DU502VH用小内扉5枚セット
- ●小内扉キット MDF-5ID4-PW -カー希望小売価格: 150,000円(税別) MDF-DU502VH用小内扉4枚セット

●補助冷却装置 MDF-UB7-PW ・メーカー希望小売価格:230,000円(税別) 液化炭酸ガス用/DC24V自動充電式 本体内蔵式



MDF-5ID4取り付けイメージ

- ●本機には、自記温度記録計・補助冷却装置を装備したATタイプがありません。別売品の自記温度記録計・補助冷却装置を合わせてご購入ください。
- ●当社では製品の内容物の補償は出来ませんので予めご了承ください
- ●本チラシ掲載商品の価格には、消費税・地方消費税・配送料・設置料・関連工事費・使用済み商品の引き取り費などは含まれておりません。

●お問い合わせは

PHC株式会社 バイオメディカ事業部

〒105-8433 東京都港区西新橋2丁目38番5号

北海道出張所 TEL 011-231-7113 FAX 011-271-0714 北日本営業所 TEL 022-266-2131 FAX 022-215-5582 東京営業所 TEL 03-5408-7277 FAX 03-5408-0873 南関東営業所 TEL 045-978-5134 FAX 045-978-5150 中部営業所 TEL 052-551-0822 FAX 052-551-3490 近畿営業所 TEL 06-6136-1415 FAX 06-6136-1449 中国営業所 TEL 082-247-7532 FAX 082-240-2701 九州営業所 TEL 092-292-7719 FAX 092-291-5353

このチラシの記載内容は 2018年4月現在のものです。

- 製品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なる場合があります。製品の定格およびデザインは改善等のため予告なく変更する場合があります。
- ●実際の製品には、ご使用の注意を表示しているものがあります。