

電子部品、電気機器、ケーブルなどの試験から

パソコン、インバータ評価の他

幅広い評価試験に最適

HX-Gシリーズの性能を保ちつつ新機能を搭載

タフでスタイリッシュな大容量直流電源

インテリジェント並列運転による多彩な試験環境を提供。



大容量スイッチング方式 定電圧／定電流直流電源	
HX-S-G2/HX-S-G4 Series	
30V／60V／120V／400V／500V／1000V	6kW～120kW

希望小売価格 **770,000**円～

出力電圧	30V／60V／120V／400V／500V／1000V
出力電力	6kW～120kW



メイン機能			
内部抵抗	スルーレート	外部アナログモニタ制御	外部アナログ絶縁
校正	ラッシュ	通信 GPIO LAN RS485 RS232	
並列(10台)	シンク	スイッチングレギュレータ	
シーケンシャル	SC2	シーケンス	

※通信アダプタ(別売)が必要

特長

- **シーケンス機能をサポート**
10ステップシーケンス動作をサポート。また、設定を簡単に実行する専用のPCソフトウェアを無料提供(製品に添付)
- **高効率(省エネルギー)電力効率90%以上**
- **高速応答1ms以内を実現** ※機種によります。
大容量の定電流、定電圧高効率スイッチング直流電源でありながら過渡回復時間1ms以下(出力電圧120V、1000Vタイプで2ms)と高速応答を実現
- **メモリ機能**
3組のメモリ機能により電圧、電流、保護レベルなどの組み合わせをA、B、Cの3個のボタンに割り付けて、読み出し、書き込みができます。
- **新たにOUTPUT ON/OFF出力状態のモニタ機能を装備**
- **シリアル通信ポート標準装備**
RS-232C/RS-485を標準装備。また、TC-L2S(別売)と接続することにより、LAN環境で通信を行うことができます。
- **低ノイズ 100mVp-p以下** ※機種によります。
- **負荷変動 0.01%+(最大出力電圧の0.005%)以下 大容量でも繊細な出力を実現**
- **周囲温度50℃でも100%連続出力**
- **HX-S-G2/G4同士なら同電圧の機種混在で 10台までインテリジェント並列運転が可能**
- **多彩な工場出荷オプション**
電池の内部抵抗や太陽電池のI-V特性を近似可能な内部抵抗可変機能、突入電流等を緩和するスルーレート可変機能等や外部制御とモニタ、絶縁機能を提供

製品呼称

例 [0～500V/0～24A 12kW 工場オプション付き]

HX-S - 0 5 0 0 - 2 4 G 2 F I / C L

シリーズ名	定格出力電圧	定格出力電流	入力電源
	030:0～30V 0400:0～400V 060:0～60V 0500:0～500V 0120:0～120V 01000:0～1000V	6:0～6A 50:0～50A 12:0～12A 100:0～100A 15:0～15A 200:0～200A 24:0～24A 400:0～400A 30:0～30A	G2:AC180～242V 三相 45Hz～65Hz G4:AC342～440V 三相 45Hz～65Hz(※) ※:HX-S-0120、HX-S-0400シリーズはG4(AC400V入力)に対応していません。

工場オプション

F:内部抵抗可変、ラッシュ電流抑制機能、スルーレート可変、シーケンシャルON/OFF装備モデル
I:外部制御絶縁モデル
/CL:基板コーティング

形名末尾品番による機能一覧

末尾品番	機能	外部制御絶縁	内部抵抗可変	スルーレート可変	シーケンシャルON/OFF	ラッシュ電流抑制	並列運転	通信機能	外部接点によるON/OFF	外部電圧・抵抗での電圧可変	外部電圧・抵抗での電流可変	接点による状態出力	接点によるアラーム出力	接点による緊急停止
G2Fi または G4Fi		○	○	○		○	○	○	○	○電圧のみ	○電圧のみ	○	○	○
G2F または G4F		×	○	○	○	○	○	○	○	○～10V/～10kΩ	○～10V/～10kΩ	○	○	○
G2I または G4I		○	×	×	×	×	○	○	○	○電圧のみ	○電圧のみ	○	○	○
G2 または G4		×	×	×	×	×	○	○	○	○～10V/～10kΩ	○～10V/～10kΩ	○	○	○

ご注意/HX-S-Gシリーズは高周波スイッチング方式を使用しているため、電波障害、シールドルーム内でのご使用には適しません。
※改良にともない、製品の仕様、外観形状など、おことわりなしに変更することがあります。

仕様

仕様	形名	HX-S-030-200G2 HX-S-030-200G4	HX-S-030-400G2 HX-S-030-400G4	HX-S-060-100G2 HX-S-060-100G4	HX-S-060-200G2 HX-S-060-200G4	HX-S-0120-50G2 (※4)	HX-S-0120-100G2 (※4)	HX-S-0400-15G2 (※4)	HX-S-0400-30G2 (※4)
希望小売価格(円・税別)		935,000	1,650,000	770,000	1,485,000	902,000	1,595,000	902,000	1,595,000
出力仕様 (定格) Output	出力電圧範囲	0～30V		0～60V		0～120V		0～400V	
	出力電流範囲	0～200A	0～400A	0～100A	0～200A	0～50A	0～100A	0～15A	0～30A
	出力電力	6kW	12kW	6kW	12kW	6kW	12kW	6kW	12kW
定電圧特性 CV	設定範囲 (カッコ内は設定分解能)	0.00V～31.50V (10mV)		0.00V～63.00V (10mV)		0.0V～126.0V (0.1V)		0.0V～420.0V (0.1V)	
	設定精度 (※1)	設定値の±(0.1%+5mV)		設定値の±(0.1%+10mV)		設定値の±(0.1%+0.02V)		設定値の±(0.1%+0.1V)	
	リップル (実効値) (※2)	10mVrms以下		10mVrms以下		40mVrms以下		50mVrms 以下	
定電流特性 CC	設定範囲 (カッコ内は設定分解能)	0.0A～210.0A(0.1A)	0.0A～420.0A(0.1A)	0.0A～105.0A(0.1A)	0.0A～210.0A(0.1A)	0.00A～52.50A(10mA)	0.0A～105.0A(0.1A)	0.00A～15.75A(10mA)	0.00A～31.50A(0.1A)
	設定精度 (※3)	設定値の±(0.5%+0.1A)	設定値の±(0.5%+0.2A)	設定値の±(0.5%+0.05A)	設定値の±(0.5%+0.1A)	設定値の±(0.5%+25mA)	設定値の±(0.5%+50mA)	設定値の±(0.5%+10mA)	設定値の±(0.5%+20mA)
	リップル (実効値) (※2)	200mArms以下	400mArms以下	100mArms以下	200mArms以下	50mArms以下	100mArms以下	15mArms以下	30mArms以下
保護機能	Protection function	OVP (過電圧保護:1～110%任意設定可)、OCP (過電流保護:1%～110%任意設定可)、過電力保護、過温度保護							
入力仕様	動作電源 (力率・効率)	HX-S-G2:AC180V～242V HX-S-G4:AC342V～440V(※4) 三相 45Hz～65Hz(入力力率0.6以上 電力効率90%以上)							
各種機能	外部制御 (絶縁)	I付型番は出力部と外部制御部のアナログ制御をアイソレーションアンプなどで安全に絶縁							
	出力ON/OFF	外部接点、またはフォトカプラにより可能							
	出力制御	出力電圧・出力電流を外部電圧(0～10V)で制御可能							
	出力モニター	定格電圧・電流に対しDC10V出力、動作状態(CV,CC,P-ON,OUTPUT ON/OFF)やアラーム(Level1,Level2)をフォトカプラ(オープンコレクタ)出力							
	緊急停止信号	接点又はフォトカプラで入力を遮断(設定によりスイッチング停止)							
	シリアル通信	RS-232C、RS-485 (31台までのマルチ接続制御が可能(マルチ接続ケーブル別売))							
リモートセンシング		負荷までの導線による電圧降下を、片道5Vまで補償可能 (センシングラインの新線による、出力電圧の上昇は10mV以内に制限される安全な回路方式)							
絶縁		入力ー出力、入力ーシャーシ、出力ーシャーシ各間は絶縁されています。(20MΩ以上) 出力部はフローティング状態なので接地が必要な場合は負荷側で接続してください。 通信機能部も入出力部などの内部回路とアイソレーション回路で絶縁されています。							
動作環境	Operating environment	周囲温度 :0～50℃(動作)／－20～70℃(保存)、湿度 : 20～90%RH(動作)／20～90%RH(保存)、凍結、結露、腐食性ガスのないこと							
外形寸法	W×H×D(mm)(突起物含まず)	430×129×550	430×221×550	430×129×550	430×221×550	430×129×550	430×221×550	430×129×550	430×221×550
質量 (約)		24kg	43kg	23kg	39kg	23kg	39kg	22kg	37kg

仕様	形名	HX-S-0500-12G2 HX-S-0500-12G4	HX-S-0500-24G2 HX-S-0500-24G4	HX-S-01000-6G2I HX-S-01000-6G4I	HX-S-01000-12G2I HX-S-01000-12G4I	工場オプション 末尾品番	希望小売価格 (円・税別)
希望小売価格(円・税別)		902,000	1,595,000	1,100,000	1,980,000	FI	176,000
出力仕様 (定格) Output	出力電圧範囲	0～500V		0～1000V		F	66,000
	出力電流範囲	0～12A	0～24A	0～6A	0～12A	I	110,000
	出力電力	6kW	12kW	6kW	12kW	なし	－
	設定範囲 (カッコ内は設定分解能)	0.0V～525.0V (0.1V)		0V～1050V (1V)		工場出荷オプションとして、電池の内部抵抗や太陽電池のI-V特性を近似可能な内部抵抗可変機能や突入電流等を緩和するスルーレート可変機能等を装備したフル機能搭載タイプと、外部からのアナログコントロール等を安全に行える外部制御とモニター端子などを絶縁した絶縁機能搭載タイプを追加できます。フル機能と絶縁機能両方搭載も可能です。	
設定精度 (※1)	設定値の±(0.1%+0.1V)		設定値の±(0.1%+0.2V)				
リップル (実効値) (※2)	50mVrms以下		100mVrms 以下				
定電流特性 CC	設定範囲 (カッコ内は設定分解能)	0.00A～12.60A(10mA)	0.00A～25.20A(10mA)	0.000A～6.300A(1mA)	0.00A～12.60A(10mA)		
	設定精度 (※3)	設定値の±(0.5%+5mA)	設定値の±(0.5%+10mA)	設定値の±(0.5%+3mA)	設定値の±(0.5%+6mA)		
	リップル (実効値) (※2)	10mArms以下	20mArms以下	5mArms以下	10mArms以下		
保護機能	Protection function	OVP (過電圧保護:1～110%任意設定可)、OCP (過電流保護:1%～110%任意設定可)、過電力保護、過温度保護					
入力仕様	動作電源 (力率・効率)	HX-S-G2:AC180V～242V HX-S-G4:AC342V～440V 三相 45Hz～65Hz(入力力率0.6以上 電力効率90%以上)					
各種機能	外部制御 (絶縁)	I付型番は出力部と外部制御部のアナログ制御をアイソレーションアンプなどで安全に絶縁					
	出力ON/OFF	外部接点、またはフォトカプラにより可能					
	出力制御	出力電圧・出力電流を外部電圧(0～10V)で制御可能					
	出力モニター	定格電圧・電流に対しDC10V出力、動作状態(CV,CC,P-ON,OUTPUT ON/OFF)やアラーム(Level1,Level2)をフォトカプラ(オープンコレクタ)出力					
	緊急停止信号	接点又はフォトカプラで入力を遮断(設定によりスイッチング停止)					
	シリアル通信	RS-232C、RS-485 (31台までのマルチ接続制御が可能(マルチ接続ケーブル別売))					
リモートセンシング		負荷までの導線による電圧降下を、片道5Vまで補償可能 (センシングラインの新線による、出力電圧の上昇は10mV以内に制限される安全な回路方式)					
絶縁		入力ー出力、入力ーシャーシ、出力ーシャーシ各間は絶縁されています。(20MΩ以上) 出力部はフローティング状態なので接地が必要な場合は負荷側で接続してください。 通信機能部も入出力部などの内部回路とアイソレーション回路で絶縁されています。					
動作環境	Operating environment	周囲温度 :0～50℃(動作)／-20～70℃(保存)、湿度 : 20～90%RH(動作)／20～90%RH(保存)、凍結、結露、腐食性ガスのないこと					
外形寸法	W×H×D(mm)(突起物含まず)	430×129×550	430×221×550	430×129×550	430×221×550		
質量 (約)		22kg	37kg	23kg	38kg		

〈※1〉周囲温度23℃±5℃、出力開放 〈※2〉測定周波数帯域20Hz～1MHz 〈※3〉周囲温度23℃±5℃、出力短絡 〈※4〉HX-S-0120、HX-S-0400シリーズはG4(AC400V入力)に対応しておりません。

オプション(外付)

	品名	形名	備考	希望小売価格(円・税別)
並列運転用ケーブル (並列制御用信号ケーブル)	出力電圧30V,60V,120Vタイプ用 (HX-S-030/060/0120シリーズ)	HXP-0R3M	長さ 300mm	11,000
		HXP-0R7M	長さ 700mm	13,800
	出力電圧400V,500V,1000Vタイプ用 (HX-S-0400/0500/01000シリーズ)	HXPH-0R3M	長さ 300mm	13,800
		HXPH-0R7M	長さ 700mm	16,500
マルチ接続ケーブル		T485-0R3M	長さ 300mm	1,400
		T485-0R6M	長さ 600mm	1,700
		T485-0R7M	長さ 700mm	2,200
		T485-01M	長さ 1m	2,000
		T485-02M	長さ 2m	2,500
RJ-485DSUBケーブル ※PLCとの接続用です。 (注)		T485/DSUB-0R3M	長さ 300mm	4,400
		T485/DSUB-0R6M	長さ 600mm	5,500
		T485/DSUB-01M	長さ 1m	6,600

〈注〉クロスケーブルとなりますのでPLCによっては接続できない場合がございます。ご利用するPLCをご確認ください。

HX-S-Gシリーズの使い勝手そのままに

省スペースを実現

大容量コンパクトシステム

防塵フィルター装着状態で周囲温度40℃でも100%連続出力可能。

大容量スイッチング方式 定電圧・定電流直流電源

HX-S-G2S/HX-S-G4S Series

30V／60V／120V／400V／500V／1000V | 18kW～60kW

希望小売価格 **2,475,000**円～

メイン機能

内部抵抗

スルーレート

外部アナログモニタ制御

外部アナログ絶縁

校正

ラッシュ

通信

GPIO

LAN※

RS485

RS232

シンク

スイッチングレギュレータ

シーケンス

シーケンス

※通信アダプタ(別売)が必要

特長

- 粉塵対策

50μm以上の粒子に対応した防塵フィルター標準装備
- 防湿対策

基板への保護コーティング剤塗布をオプションで対応
- 信頼性UP

排熱ルートの最適化による信頼性UP
周囲温度40℃で100%連続出力可能
- 豊富なラインアップ(全128機種)で広範囲の出力をカバー

■ 出力電圧:30V／60V／120V／400V／500V／ 1000V

■ 入力電圧:AC200V3相／AC400V3相(※)

■ 入力ブレーカー:あり／なし

■ 出力容量:18kW～60kW(6kWステップ)
- 小型

従来のラック実装に比べて体積比60%
- 低価格

ラック部品の削減により低価格を実現
- 容易な取扱い

大容量構成時(最大12kWタイプ5台)でも簡単に移動可能
入力端子一括(端子台)で接続可能
出力端子一括(銅バー)で接続可能
- 試験装置組込みに便利な機能

出力電圧・出力電流の外部アナログコントロール
出力電圧・出力電流のアナログモニター
外部ON/OFF 制御
※1付オプションで外部制御信号・モニターは電源出力と絶縁可能

製品呼称

例 [0～30V/0～2000A 60kW プレーカ付き 工場オプション付き]

HX-S - 030 - 2000G2SNFI/CL

シリーズ名

定格出力電圧

定格出力電流

入力電源

030:0～30V 0400:0～400V
060:0～60V 0500:0～500V
0120:0～120V 01000:0～1000V

例 2000:0～2000A

G2S : AC180～242V
三相 45Hz～65Hz
G4S : AC342～440V
三相 45Hz～65Hz(※)

※:HX-S-0120、HX-S-0400シリーズはG4
(AC400V入力)に対応しておりません。

工場オプション

N: プレーカ付き
F: 内部抵抗可変、ラッシュ電流抑制機能、
スルーレート可変、
シーケンスON/OFF装備モデル
I: 外部制御絶縁モデル
/CL: 基板コーティング

工場オプション 機能一覧

末尾番	外部制御 絶縁	内部抵抗 可変	スルーレート 可変	シーケシャル ON/OFF	ラッシュ 電流抑制	並列運転	通信機能	外部接点に よるON/OFF	外部電圧・抵抗 での電圧可変	外部電圧・抵抗 での電流可変	接点による 状態出力	接点による アラーム出力	接点による 緊急停止
FI	○	○	○	○	○	○	○	○	○電圧のみ	○電圧のみ	○	○	○
F	×	○	○	○	○	○	○	○	○～10V/～10kΩ	○～10V/～10kΩ	○	○	○
I	○	×	×	×	×	○	○	○	○電圧のみ	○電圧のみ	○	○	○
なし	×	×	×	×	×	○	○	○	○～10V/～10kΩ	○～10V/～10kΩ	○	○	○

ご注意:本製品は、高周波スイッチング方式を使用しているため、電波暗室、シールドルームでのご利用には適しません。電波暗室、シールドルームでのご利用をお考えの場合は、レギュレータ方式の「GPシリーズ」でご検討ください。

仕様・価格

項目	出力電力							
	18kW	24kW	30kW	36kW	42kW	48kW	54kW	60kW
形名(プレーカ付)	HX-S-030-600 G※SN ^(※1)	HX-S-030-800 G※SN ^(※1)	HX-S-030-1000 G※SN ^(※1)	HX-S-030-1200 G※SN ^(※1)	HX-S-030-1400 G※SN ^(※1)	HX-S-030-1600 G※SN ^(※3)	HX-S-030-1800 G※SN ^(※2)	HX-S-030-2000 G※SN ^(※2)
希望小売価格(円・税抜)	2,915,000	3,575,000	4,675,000	5,445,000	6,160,000	7,095,000	8,085,000	8,800,000
出力電圧	30V							
出力電流	600A	800A	1000A	1200A	1400A	1600A	1800A	2000A
入力電圧	G2:AC180V～242V G4:AC342V～440V 三相 45Hz～65Hz(入力力率0.6以上 電力効率90%以上)							
入力電流(G2) ^{※4}	96A	128A	160A	192A	224A	256A	288A	320A
入力電流(G4) ^{※4}	48A	64A	80A	96A	112A	128A	144A	160A
突入電流(G2) ^{※5}	195A	260A	325A	390A	455A	520A	585A	650A
突入電流(G4) ^{※6}	195A	260A	325A	390A	455A	520A	585A	650A
質量(約)	140kg	170kg	190kg	215kg	240kg	265kg	295kg	320kg
形名(プレーカ付)	HX-S-060-300 G※SN ^(※1)	HX-S-060-400 G※SN ^(※1)	HX-S-060-500 G※SN ^(※1)	HX-S-060-600 G※SN ^(※1)	HX-S-060-700 G※SN ^(※1)	HX-S-060-800 G※SN ^(※3)	HX-S-060-900 G※SN ^(※2)	HX-S-060-1000 G※SN ^(※2)
希望小売価格(円・税抜)	2,585,000	3,300,000	4,180,000	4,950,000	5,720,000	6,435,000	7,260,000	7,975,000
出力電圧	60V							
出力電流	300A	400A	500A	600A	700A	800A	900A	1000A
入力電圧	G2:AC180V～242V G4:AC342V～440V 三相 45Hz～65Hz(入力力率0.6以上 電力効率90%以上)							
入力電流(G2) ^{※4}	96A	128A	160A	192A	224A	256A	288A	320A
入力電流(G4) ^{※4}	48A	64A	80A	96A	112A	128A	144A	160A
突入電流(G2) ^{※5}	195A	260A	325A	390A	455A	520A	585A	650A
突入電流(G4) ^{※6}	195A	260A	325A	390A	455A	520A	585A	650A
質量(約)	130kg	150kg	180kg	200kg	230kg	250kg	280kg	300kg
形名(プレーカ付)	HX-S-0120-150 G2SN ^(※1)	HX-S-0120-200 G2SN ^(※1)	HX-S-0120-250 G2SN ^(※1)	HX-S-0120-300 G2SN ^(※1)	HX-S-0120-350 G2SN ^(※1)	HX-S-0120-400 G2SN ^(※2)	HX-S-0120-450 G2SN ^(※2)	HX-S-0120-500 G2SN ^(※2)
希望小売価格(円・税抜)	2,827,000	3,520,000	4,510,000	5,280,000	6,160,000	6,875,000	7,810,000	8,525,000
出力電圧	120V							
出力電流	150A	200A	250A	300A	350A	400A	450A	500A
入力電圧	AC180V～242V 三相 45Hz～65Hz(入力力率0.6以上 電力効率90%以上)							
入力電流(G2) ^{※4}	96A	128A	160A	192A	224A	256A	288A	320A
突入電流(G2) ^{※5}	195A	260A	325A	390A	455A	520A	585A	650A
質量(約)	130kg	150kg	180kg	200kg	230kg	250kg	280kg	300kg
形名(プレーカ付)	HX-S-0400-45 G2SN ^(※1)	HX-S-0400-60 G2SN ^(※1)	HX-S-0400-75 G2SN ^(※1)	HX-S-0400-90 G2SN ^(※1)	HX-S-0400-105 G2SN ^(※1)	HX-S-0400-120 G2SN ^(※2)	HX-S-0400-135 G2SN ^(※2)	HX-S-0400-150 G2SN ^(※2)
希望小売価格(円・税抜)	2,827,000	3,300,000	4,345,000	5,225,000	5,720,000	6,875,000	7,810,000	8,525,000
出力電圧	400V							
出力電流	45A	60A	75A	90A	105A	120A	135A	150A
入力電圧	AC180V～242V 三相 45Hz～65Hz(入力力率0.6以上 電力効率90%以上)							
入力電流(G2) ^{※4}	96A	128A	160A	192A	224A	256A	288A	320A
突入電流(G2) ^{※5}	195A	260A	325A	390A	455A	520A	585A	650A
質量(約)	127kg	144kg	173kg	190kg	220kg	236kg	266kg	282kg
形名(プレーカ付)	HX-S-0500-36 G※SN ^(※1)	HX-S-0500-48 G※SN ^(※1)	HX-S-0500-60 G※SN ^(※1)	HX-S-0500-72 G※SN ^(※1)	HX-S-0500-84 G※SN ^(※1)	HX-S-0500-96 G※SN ^(※2)	HX-S-0500-108 G※SN ^(※2)	HX-S-0500-120 G※SN ^(※2)
希望小売価格(円・税抜)	2,827,000	3,300,000	4,345,000	5,225,000	5,720,000	6,875,000	7,810,000	8,525,000
出力電圧	500V							
出力電流	36A	48A	60A	72A	84A	96A	108A	120A
入力電圧	G2:AC180V～242V G4:AC342V～440V 三相 45Hz～65Hz(入力力率0.6以上 電力効率90%以上)							
入力電流(G2) ^{※4}	96A	128A	160A	192A	224A	256A	288A	320A
入力電流(G4) ^{※4}	48A	64A	80A	96A	112A	128A	144A	160A
突入電流(G2) ^{※5}	195A	260A	325A	390A	455A	520A	585A	650A
突入電流(G4) ^{※6}	195A	260A	325A	390A	455A	520A	585A	650A
質量(約)	127kg	144kg	173kg	190kg	220kg	236kg	266kg	282kg
形名(プレーカ付)	HX-S-01000-18 G※SNI ^(※1)	HX-S-01000-24 G※SNI ^(※1)	HX-S-01000-30 G※SNI ^(※1)	HX-S-01000-36 G※SNI ^(※1)	HX-S-01000-42 G※SNI ^(※1)	HX-S-01000-48 G※SNI ^(※2)	HX-S-01000-54 G※SNI ^(※2)	HX-S-01000-60 G※SNI ^(※1)
希望小売価格(円・税抜)	3,410,000	4,290,000	5,390,000	6,435,000	7,535,000	8,415,000	9,570,000	10,120,000
出力電圧	1000V							
出力電流	18A	24A	30A	36A	42A	48A	54A	60A
入力電圧	G2:AC180V～242V G4:AC342V～440V 三相 45Hz～65Hz(入力力率0.6以上 電力効率90%以上)							
入力電流(G2) ^{※4}	96A	128A	160A	192A	224A	256A	288A	320A
入力電流(G4) ^{※4}	48A	64A	80A	96A	112A	128A	144A	160A
突入電流(G2) ^{※5}	195A	260A	325A	390A	455A	520A	585A	650A
突入電流(G4) ^{※6}	195A	260A	325A	390A	455A	520A	585A	650A
質量(約)	127kg	144kg	173kg	190kg	220kg	236kg	266kg	282kg

注1) 部分は入力電源指定(2または4)となります。
注2) プレーカーなしの価格については、上記希望小売価格より、以下の価格分のダウンとなります。
※1:～110,000円 ※2:～165,000円 ※3:～275,000円 ※4:定格出力電力、電流時 ※5:ピーク値 242V入力時 ※6:ピーク値 440V入力時

46

47